

## Vlastnosti produktu

- Malý polomer otáčania, flexibilná prevádzka v úzkych priestoroch
- Štandardné kapsy pre lyžiny vysokozdvížneho vozíka na efektívnu prepravu zariadenia a oká pre zdvih žeriavom
- Sklopné zábradlie na jednoduchú prepravu

## Nízke náklady na údržbu

- Dvojverová konštrukcia na jednoduchú údržbu
- Rýchla diagnostika porúch
- Vysoko kvalitné diely a komponenty

## Spoľahlivejšia prevádzka

- Včasný upozornenie na nízke napätie batérie pre zabezpečenie životnosti batérie
- Ochrana nárazníkovou lištou
- Automatická ochrana proti výtlkom a systém horizontálnej ochrany poskytujú istotu počas prevádzky

## Štandardná výbava

- Bezúdržbový akumulátor
- Proporcionálne riadenie
- Nárazníková lišta
- Pohon 4x2
- Nešpiniace pneumatiky
- Integrovaný štít na ochranu rúk
- Automatický brzdový systém
- Systém núdzového spúšťania plošiny
- Núdzové zastavenie na plošine aj na ovládačoch podvozku
- Systém na diagnostiku porúch
- Ochrana proti náklonu
- Automatická ochrana proti výtlkom
- Jazda pri plnom zdvihu
- Oká na zdvíhanie žeriavom
- Elektroforézny náter
- Sklopné zábradlie
- Systém detekcie preťaženia

## Voliteľná výbava

- Zariadenie proti nárazu nad hlavou
- Svetlomety
- RCBO
- Napájanie plošiny striedavým prúdom

# Elektrické nožnicové plošiny

## 3346E(1012E)

# SINOBOOM

Model		3346E/1012E
Rozmery		
Max. pracovná výška		12m
A Max. výška plošiny		10m
B Max. horizontálne vysunutie		0,9m
C Dĺžka v zloženom stave		2,39m
D Šírka - v zloženom stave		1,15m
Výška - plošina spustená	Zložené zábradlie	1,86m
	E Zábradlie nezložené	2,48m
F Rázvor náprav		1,85m
Svetlá výška ochrana proti výtlkom vypnutá/zapnutá		0,1 m/25mm
Rozmer plošiny (D×Š×V)		2,25×1,15 ×1,1m
Výkon		
Povolený počet osôb na plošine (interiér/exteriér)		2/1
Nosnosť plošiny		320kg
Rýchlosť - v zloženom stave		3,2km/h
Rýchlosť - zdvihnutá plošina		0.8km/h
Čas zdvihu plošiny (bez zaťaženia)		53s-58s
Čas spúšťania (bez zaťaženia)		40s-45s
Svahová dostupnosť		25%
Polomer otáčania (Vnútorý/vonkajší)		0/2,35m
Stupeň náklonu (spredú dozadu/bočný)		3°/1.5°
Nešpiniace pneumatiky		380×125mm
Pohon		
Akumulátory		6V×4/240Ah
Napájacie napätie		24V DC
Pohon		2WD, predné kolesá
Vstupné nabíjacie napätie		100-240V AC
Nabíjací prúd		25A
Obsah hydraulického systému		351L
Hmotnosť		
Hmotnosť		2380 kg

