

Vlastnosti produktu

- Malý polomer otáčania, flexibilná prevádzka v úzkych priestoroch
- Štandardné kapsy pre lyžiny vysokozdvížného vozíka na efektívnu prepravu zariadenia a oká pre zdvih žeriavom
- Sklopné zábradlie na jednoduchú prepravu

Nízke náklady na údržbu

- Dvojverová konštrukcia na jednoduchú údržbu
- Rýchla diagnostika porúch
- Vysoko kvalitné diely a komponenty

Spoľahlivejšia prevádzka

- Včasné upozornenie na nízke napätie batérie pre zabezpečenie životnosti batérie
- Ochrana nárazníkovou lištou
- Hlásenie ochrany proti výtlkom a systém horizontálnej ochrany poskytujú istotu počas prevádzky

Štandardná výbava

- Bezúdržbový akumulátor
- Proporcionálne riadenie
- Nárazníková lišta
- Pohon 4x2
- Nešpiniace pneumatiky
- Integrovaný štít na ochranu rúk
- Automatický brzdový systém
- Systém núdzového spúšťania plošiny
- Núdzové zastavenie na plošine aj na ovládačoch podvozku
- Systém na diagnostiku porúch
- Ochrana proti náklonu
- Automatická ochrana proti výtlkom
- Jazda pri plnom zdvihu
- Oká na zdvíhanie žeriavom
- Elektroforézny náter
- Sklopné zábradlie
- Systém detekcie preťaženia

Voliteľná výbava

- Zariadenie proti nárazu nad hlavou
- Svetlomety
- RCBO
- Napájanie plošiny striedavým prúdom

Elektrické nožnicové plošiny 4047E(1212E)

SINOBOOM

Model		4047E/1212E
Rozmery		
Max. pracovná výška		13,9m
A Max. výška plošiny		11,9m
B Max. horizontálne vysunutie		0,9m
C Dĺžka v zloženom stave		2,39m
D Šírka - v zloženom stave		1,15m
Výška - plošina spustená	Zložené zábradlie	1,98m
	E Zábradlie nezložené	2,60m
F Rázvor náprav		1,85m
Svetlá výška		0,1 m
Rozmer plošiny (D×Š×V)		2,25 ×1,15 ×1,1m
Výkon		
Povolený počet osôb na plošine (interiér/exteriér)		2/1
Nosnosť plošiny		320kg
Rýchlosť - v zloženom stave		3,2km/h
Rýchlosť - zdvihnutá plošina		0.8km/h
Čas zdvihu plošiny (bez zaťaženia)		63s~68s
Čas spúšťania (bez zaťaženia)		44s~49s
Svahová dostupnosť		25%
Polomer otáčania (Vnútorý/vonkajší)		0/2,35m
Stupeň náklonu (spredú dozadu/bočný)		3°/1.5°
Nešpiniace pneumatiky		380×125mm
Pohon		
Akumulátory		12V×4/300Ah
Napájacie napätie		24V DC
Pohon		2WD, predné kolesá
Vstupné nabíjacie napätie		100~240V AC
Nabíjací prúd		25A
Obsah hydraulického systému		35L
Hmotnosť		
Hmotnosť		2900 kg

